

Gouttière de sous-toiture livrée avec la BFX

Collerette de sous-toiture BFX

Contrelattage

Capote du raccordement EDW

6 à 15 cm

2,5 cm

Sous-toiture

Habillage LSB



GHL



EDW



Couloir ATW




LSB




BFX



Tuiles romanes



EDW



GHL

Bavette du raccord EDW

Collerette de sous-toiture BFX

Ventilation sous la tuile

Ventilation sous l'écran

13 cm
(haut d'onde/fenêtre)

10 cm (tuile/fenêtre)

2 cm (légende/fenêtre)

Joint du LSB

Isolation périphérique

Habillage LSB

Pare-vapeur BBX

2 à 3 cm (chevêtre)

Isolation périphérique

Collerette de sous-toiture BFX

Ventilation

Ecran de sous-toiture

Ventilation

Isolation

Pare-vapeur

3 à 6 cm (tuiles)

Couloir du raccord EDW

Couloir ATW (option)

Joint du LSB

Habillage LSB

Pare-vapeur BBX

Fenêtre VELUX posée sur tuiles romanes avec le raccordement EDW

VELUX

Echelle : 1/5
15.09

Ce plan, non contractuel, illustre un principe de mise en oeuvre. Celle-ci sera effectuée sous la responsabilité pleine et entière du Maître d'Ouvrage, après adaptation éventuelle aux contraintes techniques du chantier, et aux conditions particulières d'utilisation. Tous droits de reproduction interdits.