


Gouttière de sous-toiture livrée avec la BFX
 Collerette de sous-toiture BFX
 Contrelattage
 Support de tuiles Entreprise


Sous-toiture



Capote du raccordement EDW

6 à 15 cm
 2,5 cm

Tuiles mécaniques



Habillage LSB

10 cm (Tuile/fenêtre)
 2 cm (Linteau/fenêtre)

Bavette du raccord EDW
 coupe biseau du haut des tuiles
 si nécessaire à l'évacuation de l'eau

Collerette de sous-toiture BFX

Ventilation sous la tuile

Ventilation sous l'écran

Joint du LSB

Isolation périphérique

Habillage LSB

Pare-vapeur BBX

2 à 3 cm (chevêtre)

Isolation périphérique

3 à 6 cm (tuiles)

Couloir du raccord EDW
 Collerette de sous-toiture BFX

Ventilation
 Ecran de sous-toiture
 Ventilation

Isolation

Pare-vapeur

Joint du LSB

Habillage LSB

Pare-vapeur BBX

Fenêtre VELUX posée sur tuiles mécaniques
 avec le raccordement EDW (Encastré)

VELUX

Echelle :
 15.05

Ce plan, non contractuel, illustre un principe de mise en oeuvre. Celle-ci sera effectuée sous la responsabilité pleine et entière du Maître d'Ouvrage, après adaptation éventuelle aux contraintes techniques du chantier, et aux conditions particulières d'utilisation. Tous droits de reproduction interdits.